esclarecimento

2 mensagens

Radio Solutions Channel <vendas@rschannel.net> 20 de fevereiro de 2026 às 18:57
Para: rosangela.cplcompras@gmail.com

UASG: 927337
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2026

Prezada, o edital será para compras dos itens ou locação do mesmos?

PREÇO TOTAL ANUAL ESTIMADO R$ (e informado no termo de referência)

atenciosamente,
Radio Solutions Channel

Rosângela Gomes <rosangela.cplcompras@gmail.com> 20 de fevereiro de 2026
Para: Radio Solutions Channel <vendas@rschannel.net>

Boa Noite!

Informamos que o Edital na primeira tabela já prevê a aquisição dos rádios e estações em sistema de registro de preços, bem como já especifica os valores estimados para todos os su
do lote 01, conforme especificado abaixo:

AMPLA CONCORRÊNCIA								
01. LOTE ÚNICO	**ITEM**	**ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**CÓDIGO E-GOVERNE**	**CATMAT**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QUANT. ANUAL ESTIMADA**	**PREÇO UNIT.**	**PRE TOT ANU ESTIM**
	1.1	**Rádio Móvel Digital Veicular. Especificações mínimas:** · Faixa de Frequência: VHF (136-174 MHz) · Potência de saída de: 45 Watts · Capacidade de Canal: 64 canais · Capacidade de Zona: 4 · Display Alfanumérico · Espaçamento de canais: 12,5 kHz/25 kHz · Sensibilidade do receptor digital: 0,3 µV / BER 5% · Tipo de codificador de voz digital: AMBE+2 · Protocolo digital: ETSI TS 102 361-1, -2, -3 DMR Nível II · Intrusão de poeira e água: IP54 ou superior · Padrão Militar: Conforme a MIL-STD 810G · Função de Roaming digital habilitada Acessórios: Microfone de mão com botão PTT; Suporte PTT; Suporte de fixação do rádio; Cabo de alimentação 12V com fusível.	44677	239830	UNIDADE	11	R$ 3.040,44	R$ 33.
	1.2	**Rádio Portátil Digital. Especificações mínimas:** · Faixa de Frequência: VHF (136-174 MHz) · Potência de saída de RF: 5 Watts · Capacidade de Canal: 64 canais · Capacidade de Zona: 4 · Espaçamento de canais: 12,5 kHz/25 kHz · Sensibilidade do receptor digital: 0,18 µV / BER 5% · Tipo de codificador de voz digital: AMBE+2 · Protocolo digital: ETSI TS 102 361-1, -2, -3 DMR Nível II · Intrusão de poeira e água: IP54 ou superior · Padrão Militar: Conforme a MIL-STD 810G · Bateria: 1500 mAh · Função de Roaming digital habilitada	44676	8774	UNIDADE	20	R$ 2.598,90	R$ 51.
	1.3	**Estação Fixa. Especificações mínimas:** **1.3.1. RÁDIO MÓVEL PARA ESTAÇÃO FIXA** · Faixa de Frequência: VHF (136-174 MHz) · Potência de saída de: 45 Watts · Capacidade de Canal: 64 canais · Capacidade de Zona: 4 · Display Alfanumérico · Espaçamento de canais: 12,5 kHz/25 kHz · Sensibilidade do receptor digital: 0,3 µV / BER 5% · Tipo de codificador de voz digital: AMBE+2 · Protocolo digital: ETSI TS 102 361-1, -2, -3 DMR Nível II · Intrusão de poeira e água: IP54 ou superior · Padrão Militar: Conforme a MIL-STD 810G · Função de Roaming digital habilitada · Acessórios: Composto por microfone de mão com botão PTT, suporte PTT, suporte de fixação do rádio, cabo de alimentação 12V com fusível. **1.3.2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA** · Entrada 127/220 Vca · Saída 13,6 Vcc	44678	456543	UNIDADE	17	R$ 7.032,17	R$ 119

		· Corrente regime contínuo: 16 Amperes (20A pico regime 30/70) · Seleção de tensão por chave ou bivolt automático · Eficiência: Mínimo, 85% a plena carga com tensão CA nominal · Tensão de Carga da Bateria: 13,6 Vdc - Ajustável · Corrente de Carga de Bateria: 4 Amperes máximo · Corrente de Flutuação: Maior que 0,1 Amperes **1.3.3 BATERIA ESTACIONÁRIA** · Tensão Nominal: 12 Volts · Capacidade Nominal: 70ah (Amperes) · Capacidade @25°C: 54ah (C10) – 60ah (C20) – 70ah (C100) · Tensão de Flutuação: de 13,2 a 13,8 volts 25°C · Tensão de Carga/Equalização: de 14,4 a 15,5 volts 25°C **1.3.4 SISTEMA IRRADIANTE ESTAÇÃO FIXA** **Qtde** | **Medida** | **Descrição** **1** | und | ANTENA FIXA OMNIDIRECIONAL PLANO TERRA 1/4 DE ONDA 0 Db (2,15 dBi) - VHF (136-174 MHz) **1** | und | Suporte para antena com tubo de Aço Galvanizado a Fogo 1.1/4" de 3 metros. **1** | und | Suporte tipo cavalete de Aço Galvanizado a Fogo 1.1/4" para fixação do tubo. **5** | metro | Cabo Coaxial RG58 **25** | metro | Cabo Coaxial RG213. Trança de cobre nu com cobertura de 96%, Ø 8,36mm, Corda de cobre nu, Ø 2,25mm. 50 Ohms. **2** | metro | Cabo 4mm Cobre Flexível para aterramento (Verde) **1** | und | Centelhador tipo ‘‘GAP com conector N fêmea / N fêmea, Impedância 50 Ohms, Potência máxima de 200 Watts, tensão de ruptura ≥1000 VDC, corrente máxima 10 KA. **1** | und | Conector tipo BNC ou Mini Motorola para cabo RG58 (vide modelo do rádio) **1** | und | Conector N Macho para cabo RG58 **1** | und | Conector N Macho para cabo RG213 **1** | und | Conector UHF ou N Macho para RG213 (vide modelo da antena)						
1.4		**Estação Repetidora. Especificações mínimas:** · Faixa de Frequência: VHF (136-174 MHz) · Potência de saída de RF: 1-50 Watts · Capacidade de Canal: 64 canais · Voltagem de entrada (CA): 100-240 Vac, 47-63 Hz · Capacidade de carregador de bateria: 12V, 3A · Espaçamento de canais: 12,5 kHz/25 kHz · Sensibilidade do receptor digital: 0,22 µV / BER 5% · Tipo de codificador de voz digital: AMBE+2 · Protocolo digital: ETSI TS 102 361-1, -2, -3 DMR Nível II · Intrusão de poeira e água: IP54 ou superior · Interface de rede Fast Ethernet 10/100 Mbps · Função de conexão IP habilitada · Cabo de alimentação 110/220V · Cabo para conexão de bateria externa 12V com fusível. **1.4.1 DUPLEXADOR** · Faixa de Frequência: 148 à 174 MHz · Separação de Frequência: 4,6 MHz · Perda por Inserção: Máximo de 1,0 dB (tx↔ant/rx↔ant) · VSWR de Entrada: Menor que 1.5:1 (18dB S11) · Impedância: 50 Ohms · Potência de Entrada: 70 Watts máximo · Número de Cavidades: 6 · Conectores Antena: N fêmea · Isolação (rejeição): Mínimo de 90 dB (tx↔rx) · Supressão de ruído :Mínimo de 90 dBc · Temperatura de Operação: - 30ºC à 60ºC **1.4.2 SISTEMA IRRADIANTE REPETIDORA** **Qtde** | **Medida** | **Descrição** **1** | und | Antena colinear omnidirecional VHF de quatro elementos e 10dBi de ganho (136-174 MHz), 350 Watts, 50 Ohms. **50** | metro | Cabo Coaxial Cellflex 1/2" 50 Ohms, Condutor externo cobre corrugado. Dielétrico: PE expanso Ø 12,2 ± 0,20mm. Velocidade de propagação Relativa de 86%. **2** | metro | Cabo 4mm Cobre Flexível para aterramento (Verde) **1** | und | Centelhador tipo ‘‘GAP com conector N fêmea / N fêmea, Impedância 50 Ohms, Potência máxima de 200 Watts, tensão de ruptura ≥1000 VDC, corrente máxima 10 KA. **3** | und | Conector N Macho para cabo Cellflex 1/2" **1** | und | Conector UHF ou N Macho para Cellflex 1/2" (vide modelo da antena)	44661	626670	UNIDADE	03	R$ 42.177,18	R$ 126
		PREÇO TOTAL ANUAL ESTIMADO R$						**R$ 331**

- TODOS OS APARELHOS DEVEM TER REGISTRO VIGENTE E REGULAR JUNTO À ANATEL.

- NÃO ESTÃO PRESENTES NESTA CONTRATAÇÃO (E NEM DEVEM SER ORÇADOS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES) QUAISQUER SERVIÇOS DE INSTALAÇÃ
- OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SERÃO FEITOS POR EMPRESA COM CONTRATO ATIVO COM O SAMU/FMS.
- O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E COMPONENTES DEVE SER FEITO DE ACORDO COM O DESCRITO NA TABELA DO ITEM 1.1, AINDA QUE DIGAM RESPE

COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO.

OBS: Em caso de divergência entre a descrição contida nos códigos (CATMAT/CATSERV ou E-Governe) e na Descrição Específica do objeto contidos na tabela de itens especificados, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO OBJETO na tabela.

Grata, a Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]